

# Cembrit Windstopper

Vindspærre til lette ydervægge









# Tåler fugt

## i byggeperioden og bagefter

- Nem at tildanne
- Diffusionsåben
- Kan optage og afgive fugt
- Modstandsdygtig overfor skimmelsvamp
- Høj UV-værdi

### En ny standard for lette ydervægskonstruktioner

Cembrit Windstopper er en vind- og vandtæt plade, der er fremstillet af grå cement, kalkstensfiller, plast- og cellulosefibre. Pladen har den særlige evne til at kunne optage og afgive fugt, uden at pladens styrkemæssige egenskaber forringes.

Cembrit Windstopper gør det lettere at gennemføre byggerier under skiftende vejrforhold, og det færdige byggeri bliver væsentligt mere modstandsdygtigt overfor eventuel fremtidig fugt-indtrængning.





*Cembrit Windstopper kan med fordel bruges som vindspærre bag en åben facade, da den ikke nedbrydes af solens stråler eller iøvrigt påvirkes af vejrliget.*

# Unikke egenskaber

## **Modstandsdygtig overfor skimmelsvamp**

Cembrit Windstopper er diffusionsåben og tillader derfor konstruktionen at ånde. Pladen er modstandsdygtig overfor skimmelsvamp og nedbrydes ikke i fugtigt vejr. Alt sammen noget, der placerer den i en klasse for sig indenfor vindspærreprodukter.

## **Enkel at montere og let at bearbejde**

Cembrit Windstopper pladen er let at arbejde med og kan tilpasses unikke løsninger i byggeriet med stor nøjagtighed. Et komplet og specialudviklet tilbehørsprogram sikrer en hurtig, let og korrekt montage af pladen.

## **Varmebestandig**

Cembrit Windstopper pladen kan holde til en vedvarende temperaturpåvirkning på op til 150° uden nedbrydning. Pladen er brandteknisk godkendt af myndighederne henholdsvis som: A2-s2, d0 materiale i 4,5 mm og A2-s1, d0 materiale i 9 mm tykkelse. Desuden er pladen i 9 mm tykkelse godkendt som en K 10 B-s1, d0 beklædning.





## Produktoversigt

Farve	Natur	Natur	Koksgrå
Format (mm)	1200 x 2700 x 4,5	1200 x 2700 x 9,0	1200 x 2700 x 9,0
Vægt (kg/plade)	21,7	37,9	37,9
Z-værdi	2,5	3,3	3,3
Brand	A2-s2, d0	A2-s1, d0 K <sub>1</sub> 10 B-s1, d0- REI 30/EI 60	A2-s1, d0 K <sub>1</sub> 10 B-s1, d0 REI 30/EI 60
Forbrug ved montage af hele plader:			
Plader pr. m <sup>2</sup>	0,31	0,31	0,31
Skruer pr. plade	38	19	19
Papsøm pr. plade	42	42	42



### En stærk partner

Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer.

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Cembrit rådgiver gerne i projekteringsfasen og undervejs i byggeriet. Vores konsulenter vejleder både på tegnestuen og byggepladsen.

Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitetsnormer på ISO 9001 certificerede fabrikker. Vores garanti er blandt markedets bedste.

### Garanti

Cembrit Windstopper er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.

### Salg

Cembrit Windstopper og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.

Forhandler:

### Cembrit A/S

Sohngårdsholmsvej 2  
Postboks 763  
DK-9100 Aalborg

Telefon 99 37 22 22  
Telefax 98 13 40 56  
E-mail [info@cembrit.dk](mailto:info@cembrit.dk)

