

Eternit® Toscana

– den nye bølge til danske tage





giver smukke tage





Eternit® Toscana er en ny og spændende tagprofil til danske tage. Toscana pladernes stilrene udtryk er et smukt alternativ til den kendte, klassiske bølgeplade og med en kombination af bølger og plane flader fremstår Eternit Toscana med et markant og moderne udtryk.

Eternit® Toscana er fremstillet af miljøvenlig fibercement, hvilket betyder, at du får et sundt og stærkt tag, der på bedste vis matcher det nordiske vejr's udfordringer. Med Eternit Toscana får du et tag, der kræver minimal vedligeholdelse og som bevarer sit udseende og sine styrkemæssige egenskaber langt ind i fremtiden. Opbygning af pladen i kombination med pladsens profil giver stor styrke og stivhed og sikrer dig et tæt og stærkt tag.

Fire klassiske farver

Eternit® Toscana harmonerer smukt med dansk byggestil- og materialer og pladen, der fås i 4 klassiske farver, er et spændende alternativ til et pap-, beton- eller tegltag.

FARVER




Cembrit

Unikt udtryk

i en kombination af bølger og flader

Et kvalitetsprodukt

Eternit® Toscana er tagplader i en ensartet, høj kvalitet, både udseende- og styrkemæssigt. Den stærke overfladefinish, kombineret med fibercementmaterialets unikke egenskaber, sikrer en optimal modstandsdygtighed overfor snavs og grønne begroninger.

Komplet tilbehørsprogram

Til Eternit® Toscana fås et komplet tilbehørsprogram med alt fra indfarvede skruer, rygninger og ventilationshætter – ja, alt der skal til for at skabe det perfekte tag.

Eternit® Toscana kan monteres med samme lægteafstand som B7. Derfor kan man ved udskiftning af gamle B7 plader anvende de eksisterende lægter, hvis de vurderes til at være styrkemæssig egnet.

- Miljøvenlig fibercement
- Til både klassiske- og moderne bygninger
- Harmonisk overflade
- Minimal vedligeholdelse



Produktoversigt

Format (mm)	1160 x 625
Pladetykkelse (mm)	6,3
Monteringsbredde (mm)	1050
Monteringshøjde (mm)	52,5
Vægt (kg/plade)	8,26
Vægt (kg/pr. m² tag)	16,5
Farver	Sort, teglrød, rødbrun og zinkgrå

Materialeforbrug:	
Forbrug¹ (plader/m²)	2,0
Tagskrue (stk. /plade)	2
PVC bånd (m/plade)	1,1

*1) Oplagt med 150mm overlæg
Se montagevejledningen for materialeforbrug i øvrigt.
Pladerne kan monteres med fast undertag ned til
10° taghældning. Ved taghældninger over 22° kan
pladerne monteres uden undertag (se montagevej-
ledningen).*

**En stærk partner**

Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer.

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse.

Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitetsnormer på ISO 9001 certificerede fabrikker. Vores garanti er blandt markedets bedste.

Læs mere på www.cembrit.dk eller ring på telefon 99 37 22 22 for yderligere oplysninger.

Cembrit A/S

Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon 99 37 22 22
Telefax 98 12 00 75
E-mail: info@cembrit.dk

www.cembrit.dk